

ELEKTRİK ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELK-ÖZEL ÇİFT YÖNLÜ DUVAR APLİK LED ARMATÜR

-TS 8697-8698'e uygun porselen duyu, 100 W.a kadar led ampulleri ile birlikte komple aplık armatürün temini işyerine nakli ve duvara montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Sağ ve Sol Tarafında Çift Taraflı Aydınlatma Özelliği.G10 Duy 2 Adet Led Ampul
Ölçüler: 15 x 9.2 x 7 Cm



ELK-ÖZEL SARKIT AVİZE ARMATÜR

- Zemin çap/uzunluk: 31
- Yükseklik: 23 cm
- Maksimum 60 Watt tasarruflu, halojen veya led ampul olacaktır.
- Duy tipi: E-27
- Gövde Materyali: Metalden imal edilmiş olacaktır.
- Ip Koruma Sınıfı:IP 20
- Montaj Tipi:Sıva Üstü
- Askı aparatları,ampül ürüne dahil olacaktır.



ELK-ÖZEL UYDU ANTEN

a. 10.950 - 12.750 GHz (KU band) ve/veya 4GHz (C band) frekans aralığındaki tüm DIGITAL ve ANALOG yayınları alabilecek şekilde seçilecektir. Anten çaplarının seçiminde aynı uydudaki DIGITAL yayınların net alınacağı ölçüler baz alınacaktır. Sinyalin toplandığı yüzün çok düzgün satırlı ve performansının çok yüksek olması gerekmektedir. İyi bir parabolik antenin en az %70 verimlilikte olması şartı aranacaktır. Uydu antenleri idarenin göstereceği uygun bir yere monte edilecektir.

b. Uydu sinyal alıcıları, LNC LNB üniteleri min aşağıdaki teknik değerleri karşılayacaktır.

1. Sinyal girişi : 10.95 - 12.75GHz
2. Sinyal çıkışı : 0.95 - 1.75GHz
3. Gürültü oranı : 0.6 - 0.95dB
4. Çalışma voltajı : 12 - 24 VDC

1. Kullanılacak uydu anteni max. 90 cm offset olmalıdır.
2. Uydu anteni Frekans aralığı 10,00-13,00 GHz olmalıdır.
3. Uydu anteni mini mum %70 verimliliğe sahip olmalıdır.
4. Uydu Anten min 90 km/saat(kg) Rüzgar yüküne dayanmalıdır.

ELK ÖZEL KOMBİNASYON PANOSU



- Ölçüleri:230x300x115mm
 - Kapasitesi:Makine Prizi 3x25 ön (2)+Pano Prizi 1x16 yan (2)
- Kombinasyon Kutusu Özellikleri

- Halogen Free (Alev iletmeyen)
- Kaliteli Malzeme sayesinde yıllarca mukavemet
- TSE CE standartlarında üretim
- Darbelere dayanıklı (Kırılmaz malzeme)
- Ip 65

ELK-ÖZEL LNB

1. Kullanılacak LNB tek çıkışlı olacaktır.
2. Sinyal girişı : 10.95 - 12.75GHz olacaktır
3. Sinyal çıkışı : 0.95 - 1.75GHz olacaktır.
4. Gürültü oranı : 0.6 - 0.95dB olacaktır

ELK-ÖZEL

21,5" LED MONİTOR

21,5" LED monitör olmalıdır.